



4	chanstek PF-802	电源时序器	8路电源时序控制; 每路延时1秒; 整机容量30A; 进线采用安全方便的30A端子座; 采用万能插座AC220V (13A), 适用各种类型插头; ★生产厂家必须通过ISO14001: 2004 (需提供相关证书, 加盖厂家公章); ★生产厂家必须通过ISO9001: 2008 (需提供相关证书); ★生产厂家必须通过“安全生产标准化”企业 (需提供相关证书);	1	台	¥ 1,425.00	¥1,425.00		
5	S-MAKE GL-2000	音频处理器	2输入6输出, 适用于各类高质量音频场合的会议数字音频处理器。 输入通道数量: 2路 输出通道数目: 6路 输入阻抗: 10KΩ 输出阻抗: 50Ω 采样频率: 48KHz 输入输出延时: 1S, 步进21uS 输入/输出参量均衡数目: 每通道7段 输入/输出参数均衡频率: 7Hz-21.9KHz 输入/输出参数均衡带宽: 0.17-4.50CT 动态范围: 117dB 最大用户程式数: 30 电源: 90-240VAC 50/60Hz 采用DSP技术的音箱处理器, 高性能的AKM的A/DAK5392; 3片24-DSP并行处理; 每个通道输出有-40dB~+6dB增益控制, 步距: 0.5dB; 每个通道输出有限制; 低频分频范围20Hz~20KHz, 377个分频点; 高通分频范围<10Hz~16KHz, 380个分频点; 分频滤波器类型和斜率多种选择: -6, -12, -18, -24dB或-48dB巴沃斯、宁克-锐、贝塞儿及的多种可变速、斜率选择; 每个通道输出带有5段参量均衡; 每个通道最大延时可达7ms, 参数可调; 10个用户存储器, RS232控制; 8/6x7段输入/输出, 精确数字电平表; 2×20LCD背光显	1	台	¥8,075	¥8,075		
6	Sq•AVSE EH-CTBL-108	无线话筒	一拖四无线鹅颈式麦克风, 含功放、UHF频段	1	套	¥6,175	¥6,175		
7	定制	施工及辅材	室内单色3.75, 含拼接屏包边及其他一切施工费用	1	批	¥15,675	¥15,675		
8			金额小计				¥64,410		

重要场所

序号	品牌型号	产品名称	技术参数	数量	单价	总价	适用场景	图片	备注
二、接收中心									
1	海康DS-K5603P-D-JXR	人证比对终端	采用10.1英寸超薄屏和10.1英寸LCD显示屏，200万/1/100万像素摄像头，补光灯亮度自动调节，可扫描二维码，面部识别距离0.3m-1m；适应1.4m-1.9m身高范围，支持照片视频防伪；采用深度学习算法，支持10000人脸库和5000枚公安标准电容量指纹，1:1人证比对时间≤1S/人，1:N人脸比对时间≤0.5S/人，人脸验证准确率≥99%；支持有线TCP/IP通讯方式，采用双网口设计，支持公网及局域网传输；设备电源DC12V/2A，适合室内环境。 200万像素1/1.8" CMOS海康威视AI智能人脸日夜半球型网络摄像机支持三种智能资源切换：人脸抓拍（默认）、道路监控、Smart事件人脸抓拍；支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍图。 抓拍分辨率：1920x1080 背景大图图片字符叠加功能：支持设备编号、抓拍时间、监测点信息 抓拍次数：支持抓拍次数（1-10次）可设 人脸曝光支持 宽动态：超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 道路监控：支持车辆检测：车牌抓拍，车辆颜色、类型，机非人识别 Smart事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测 最低照度：彩色：0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白：0.0001Lux @ (F1.2, AGC ON) 镜头：2.8-12mm 水平视场角103.3°~38.6°； 调整角度：水平：0~355°；垂直：0~75°；旋转：0~355° 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸：1920×1080 图像增强：背光补偿，强光抑制，透雾，电子防抖，3D降噪 日夜转换方式：自动，定时，报警触发 图片叠加：支持BMP 24位图像叠加，可选择区域 感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置4个固定区域、全画面动态人脸跟踪 存储功能：支持Micro SD（即为TF卡）（128G）断网本地存储，NAS（NFS, SMB/CIFS均支持） 智能报警：移动侦测，遮挡报警，网线断，IP地址冲突，存储器满，存储器错，非法访问 通用功能：一键恢复，防闪烁，五码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印技术，IP地址过滤 音频接口：1对音频输入（line in）/输出外部接口 通讯接口：1个RJ45 10M / 100M / 1000M自适应以太网口，1个RS-485接口 拾音器接口：1个 DC12V 200mA 报警输入：1路 报警输出：1路 电源输出：DC12V 200mA，给外接拾音器供电 工作温度和湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 电源供应：DC：12V；AC：24V；PoE：802.3af	1	¥8,550	¥8,550	报道认证 信息录入		人脸采集、人证比对，需要对接社区矫正人员信息管理系统
2	海康DS-2CD7127EFD/F-JXR	星光音频半球		1	¥2,200	¥2,200	室内监控		带音频输出

3	定制	音箱	同轴吸顶式音箱 输入电压100V/70V 功率选择：5/10/20/40W/8Ω 频率响应50Hz-20KHz 安装孔位φ240mm 产品尺寸φ270*185 3.5Kg	1	台	¥665	¥665	吸顶式		同轴输入
4	定制	司法专用拾音器	设备类型 全向降噪拾音器 监听范围 5~150平方米 音频传输距离 3000米 灵敏度 -42dB 音频降噪 ClearSpeech软件降噪技术 频率响应 20Hz~20KHz 信噪比 >60dB（户外），>85dB（室内） 指向特性 全方向性 保真度 具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85% 电路设计 具备降噪ClearSpeech软件技术，具音量可调 输出阻抗 600欧姆非平衡 输出信号幅度 2.5Vpp/-25db 麦克风 高保真震膜电容咪头 动态范围 ≥104dB（1KHz at Max dB SPL） 最大承受音压 ≥120dB SPL（1KHz, THD 1%） 安装方式 卡座分离式设计，便于吸顶安装 保护电路 雷击保护、电源极性反转保护 电源电压 DC 12V 工作电流 25mA 物理尺寸 82mm（直径） x 32mm（高） 工作环境温度 -25℃ ~ 70℃	1	台	¥570	¥570			
5	慧智灵杰	考勤仪	操作系统：嵌入式Linux操作系统； 显示屏：5英寸LCD触摸单屏，分辨率800*480，支持多点触碰； 摄像头：30万像素广角摄像头； 刷脸验证时间 1：N人脸比对时间≤1S/人； 人脸验证准确率≥99%； 面部识别距离 0.3M~1M； 人脸指纹容量：1000张人脸，支持JPG、JPEG图片格式，指纹5000枚，深度学习算法； 存储容量 5000张卡，10万条签到记录。 对接：设备可与福建省社区矫正监管指挥平台无缝对接，数据可与平台实时同步。	1	台	¥3,230	¥3,230			

1	海康DS-2CD7127EFD/I-JXR	星光音频半球	200万像素1/1.8" CMOS海康威视AI智能人脸日夜半球型网络摄像机 支持三种智能资源切换：人脸抓拍（默认）、道路监控、Smart事件 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍图。 抓拍分辨率：分辨率：1920x1080 背景大图图片字符叠加功能：支持设备编号、抓拍时间、监测点信息 抓拍次数：支持抓拍次数（1-10次）可设 人脸曝光支持 宽动态：超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 道路监控：支持车辆检测：车牌抓拍，车辆颜色、类型，机非人识别 Smart事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测 最低照度：彩色：0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白：0.0001Lux @ (F1.2, AGC ON) 镜头：2.8-12mm 水平视场角103.3°~38.6°； 调整角度：水平：0-355°；垂直：0-75°；旋转：0-355° 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸：1920×1080 图像增强：背光补偿，强光抑制，透雾，电子防抖，3D降噪 日夜转换方式：自动，定时，报警触发 图片叠加：支持BMP 24位图像叠加，可选择区域 感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置4个固定区域、全画面动态人脸跟踪 存储功能：支持Micro SD（即为TF卡）（128G）断网本地存储，NAS（NFS、SMB/CIFS均支持） 智能报警：移动侦测，遮挡报警，网线断，IP地址冲突，存储器满，存储器错，非法访问 通用功能：一键恢复，防闪烁，五码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印技术，IP地址过滤 音频接口：1对音频输入（line in）/输出外部接口 通讯接口：1个RJ45 10M / 100M / 1000M自适应以太网口，1个RS-485接口 拾音器接口：1个 DC12V 200mA 报警输入：1路 报警输出：1路 电源输出：DC12V 200mA，给外接拾音器供电 工作温度和湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 电源供应：DC：12V；AC：24V；PoE：802.3af 同轴吸顶式音箱 输入电压100V/70V 功率选择：5/10/20/40W/8Ω 频率响应50Hz-20KHz 安装孔位φ240mm 产品尺寸φ270*185 3.5Kg	1	台	¥2,200	¥2,200	室内监控	带音频输出
2	定制	音箱	同轴输入	1	台	¥665	¥665		



1	海康DS-2CD7127EFD/F-JXR	星光音频半球	200万星光级1/1.8" CMOS海康威视AI智能人脸日夜半球型网络摄像机 支持三种智能资源切换：人脸抓拍（默认）、道路监控、Smart事件 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍图。 抓拍分辨率：分辨率：1920x1080 背景大图图片字符叠加功能：支持设备编号、抓拍时间、监测点信息 抓拍次数：支持抓拍次数（1-10次）可设 人脸曝光支持 宽动态：超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 道路监控：支持车辆检测：车牌抓拍，车辆颜色、类型，机非人识别 Smart事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测 最低照度：彩色：0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白：0.0001Lux @ (F1.2, AGC ON) 镜头：2.8-12mm 水平视场角103.3°~38.6°； 调整角度：水平：0-355°；垂直：0-75°；旋转：0-355° 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸：1920×1080 图像增强：背光补偿，强光抑制，透雾，电子防抖，3D降噪 日夜转换方式：自动，定时，报警触发 图片叠加：支持BMP 24位图像叠加，可选择区域 感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置4个固定区域、全画面动态人脸跟踪 存储功能：支持Micro SD（即为TF卡）（128G）断网本地存储，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 智能报警：移动侦测，遮挡报警，网线断，IP地址冲突，存储器满，存储器错，非法访问 通用功能：一键恢复，防闪烁，五码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印技术，IP地址过滤 音频接口：1对音频输入（line in）/输出外部接口 通讯接口：1个RJ45 10M / 100M / 1000M自适应以太网口，1个RS-485接口 拾音器接口：1个 DC12V 200mA 报警输入：1路 报警输出：1路 电源输出：DC12V 200mA，给外接拾音器供电 工作温度和湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 电源供应：DC：12V；AC：24V；PoE：802.3af 同轴吸顶式音箱 输入电压100V/70V 功率选择：5/10/20/40W/8Ω 频率响应50Hz-20KHz 安装孔位φ240mm 产品尺寸φ270*185 3.5Kg	1	台	¥2,200	¥2,200	室内监控	带音频输出
2	定制	音箱	同轴吸顶式音箱 输入电压100V/70V 功率选择：5/10/20/40W/8Ω 频率响应50Hz-20KHz 安装孔位φ240mm 产品尺寸φ270*185 3.5Kg	1	台	¥665	¥665		同轴输入



											
3	定制	司法专用拾音器	设备类型 全向降噪拾音器 监听范围 5~150平方米 音频传输距离 3000米 灵敏度 -42dB 音频降噪 ClearSpeech软件降噪技术 频率响应 20Hz~20KHz 信噪比 >60dB（户外），>85dB（室内） 指向特性 全方向性 保真度 具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85% 电路设计 具备降噪ClearSpeech软件技术，具音量可调 输出阻抗 600欧姆非平衡 输出信号幅度 2.5Vpp/-25db 麦克风 高保真震膜电容咪头 动态范围 ≥104dB（1KHz at Max dB SPL） 最大承受音压 ≥120dB SPL（1KHz, THD 1%） 安装方式 卡座分离式设计，便于吸顶安装 保护电路 雷击保护、电源极性反转保护 电源电压 DC 12V 工作电流 25mA 物理尺寸 82mm（直径）x 32mm（高） 工作环境温度 -25℃ ~ 70℃	1	台	¥570	¥570		¥3,435		
五、走廊											
1	海康定制	室内全彩半球	400万1/1.8"CMOS 全彩半球网络摄像机 最小照度:彩色0.0005Lux@F1.0, AGC ON;0Lux with Light 镜头:4mm, 水平视场角89° ; (6mm 水平视场角56° 可选) 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2560 × 1440 存储功能:支持Micro SD（即为TF卡）/SDHC /SDXC卡(128G) 断网本地存储及断网续传, NAS(NFS, SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度:-30℃~60℃, 湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% / PoE (802.3af) 电源接口类型:Φ5.5圆头电源接口 功耗:PoE: 7.5W Max 补光照射距离:暖光最远可达15米 尺寸:Φ130 x 103.6	4	台	¥1,200	¥4,800				
		金额小计								¥4,800	
六、心理咨询室											

1	海康DS-2CD7127EFWD/F-JXR	星光音频半球	200万星光级1/1.8" CMOS海康威视AI智能人脸日夜半球型网络摄像机支持三种智能资源切换：人脸抓拍（默认）、道路监控、Smart事件人脸抓拍；支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍图。 抓拍分辨率：分辨率：1920x1080 背景大图图片字符叠加功能：支持设备编号、抓拍时间、监测点信息、抓拍次数；支持抓拍次数（1-10次）可设 人脸曝光支持 宽动态：超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 道路监控：支持车辆检测：车牌抓拍，车辆颜色、类型，机非人识别 Smart事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测 最低照度：彩色：0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白：0.0001Lux @ (F1.2, AGC ON) 镜头：2.8-12mm 水平视场角103.3°~38.6°； 调整角度：水平：0-355°；垂直：0-75°；旋转：0-355° 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸：1920×1080 图像增强：背光补偿，强光抑制，透雾，电子防抖，3D降噪 日夜转换方式：自动，定时，报警触发 图片叠加：支持BMP 24位图像叠加，可选择区域 感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置4个固定区域、全画面动态人脸跟踪 存储功能：支持Micro SD（即为TF卡）（128G）断网本地存储，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 智能报警：移动侦测，遮挡报警，网线断，IP地址冲突，存储器满，存储器错，非法访问 通用功能：一键恢复，防闪烁，五码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印技术，IP地址过滤 音频接口：1对音频输入（Line in）/输出外部接口 通讯接口：1个RJ45 10M / 100M / 1000M自适应以太网口，1个RS-485接口 拾音器接口：1个 DC12V 200mA 报警输入：1路 报警输出：1路 电源输出：DC12V 200mA，给外接拾音器供电 工作温度和湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 电源供应：DC：12V；AC：24V；PoE：802.3af 同轴吸顶式音箱 输入电压100V/70V 功率选择：5/10/20/40W/8Ω 频率响应50Hz-20KHz 安装孔位Φ240mm 产品尺寸Φ270*185 3.5kg	1	台	¥2,200	¥2,200	室内监控		带音频输出
2	定制	音箱	同轴吸顶式音箱 输入电压100V/70V 功率选择：5/10/20/40W/8Ω 频率响应50Hz-20KHz 安装孔位Φ240mm 产品尺寸Φ270*185 3.5kg	1	台	¥665	¥665			同轴输入

3	定制	司法专用拾音器	设备类型 全向降噪拾音器 监听范围 5~150平方米 音频传输距离 3000米 灵敏度 -42dB 音频降噪 ClearSpeech软件降噪技术 频率响应 20Hz~20KHz 信噪比 >60dB（户外），>85dB（室内） 指向特性 全方向性 保真度 具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85% 电路设计 具备降噪ClearSpeech软件技术，具音量可调 输出阻抗 600欧姆非平衡 输出信号幅度 2.5Vpp/-25db 麦克风 高保真震膜电容咪头 动态范围 ≥104dB（1KHz at Max dB SPL） 最大承受音压 ≥120dB SPL（1KHz, THD 1%） 安装方式 卡座分离式设计，便于吸顶安装 保护电路 雷击保护、电源极性反转保护 电源电压 DC 12V 工作电流 25mA 物理尺寸 82mm（直径） x 32mm（高） 工作环境温度 -25℃ ~ 70℃	1	台	¥570	¥570			
		金额小计						¥3,435		
		金额合计						¥33,170		