

竞价一览表

货币单位：人民币

合同包	品目号	货物名称	品牌	产地	型号/规格/技术指标	数量	单价(元)	总价(元)
1	1-1	红外网络枪型摄像机	海康威视	中国	DS-IPC-B12H-I/PoE	7	350	2450
	1-2	摄像机支架	海康威视	中国	DS-1292ZJ	7	35	245
	1-3	网络硬盘录像机	海康威视	中国	DS-8616N-K8	1	3200	3200
	1-4	监控专用硬盘	希捷	中国	6TB	3	1300	3900
	1-5	KVM 切换器	国产	中国	二进一出	1	170	170
	1-6	网络交换机	锐捷	中国	RG-ES209C-P	1	590	590
	1-7	网络线	北讯	中国	超五类	500	2.5	1250
	1-8	PVC 管	国产	中国	DN20	400	2.5	1000
	1-9	监控专用硬盘	希捷	中国	2TB	1	560	560
	1-10	防盗报警主机	精华隆	中国	EP210A	1	900	900
	1-11	门磁报警开关	精华隆	中国	EC37	4	50	200
	1-12	声光警号	精华隆	中国	ES603	1	50	50
	1-13	信号通讯线	虹达	中国	RVV2*1.0	200	2.5	500
	1-14	巡更棒（含皮套）	北京蓝卡	中国	BP-2012S	1	900	900
	1-15	通讯座	北京蓝卡	中国	BS-1000	1	500	500
	1-16	信息点	北京蓝卡	中国	BLC-30N	5	19	95
	1-17	标识牌	北京蓝卡	中国	BMK-20	5	19	95
	1-18	人名钮	北京蓝卡	中国	BLC-35	3	19	57
	1-19	巡更软件（含加密狗）	北京蓝卡	中国	V7.3.1	1	288	288
	1-20	辅材	国产	中国	定制	1	50	50
	1-21	信息技术服务费	福建锐宇	中国	定制	1	7000	7000
竞价总价（大写）			人民币贰万肆仟元整				小写：	24000

货物说明一览表

(按竞价货物合同包下品目号类别分别填写)

合同包号	1	货物名称	红外网络枪型摄像机	型号规格	海康威视 /DS-IPC-B12H-I/PoE	数量	7
详细性能说明 1、200万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器； 2、支持 H. 265、H. 264、MJPEG 编码； 3、彩色最低照度： 0.01Lx，黑白最低照度： 0.001Lx 4、镜头焦距： 4mm, 6mm, 8mm, 12mm 可选； 5、宽动态范围： 120dB，宽动态自由切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态； 6、电源供电： DC12V/PoE； 7、红外照射距离最远可达： 50 米； 8、防护等级： IP67；							
合同包号	1	货物名称	摄像机支架	型号规格	海康威视/ DS-1292ZJ	数量	7
详细性能说明 壁装支架，铝合金							
合同包号	1	货物名称	网络硬盘录像机	型号规格	海康威视/ DS-8616N-K8	数量	1

详细性能说明

1. NVR 总资源为满负载条件下的最大接入带宽 640Mbps、最大存储带宽 640Mbps、最大转发带宽 640Mbps、最大回放带宽 640Mbps。最大接入路数 16 路。
2. 可接入 H. 265、H. 264、MPEG4、smart265、smart264、MJPEG 视频编码格式的 IPC。支持接入 SVAC 视频编码格式的 IPC 可通过客户端显示。
3. 支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。
4. 支持 1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256 等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能。
5. 支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD 模式；支持一键创建 RAID5 阵列功能；支持全局热备功能，可指定多块硬盘为全局热备盘；当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。可设置未进行读写操作的硬盘、Raid 组自动处于休眠状态。
6. 支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段。
7. 支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件。
8. 支持图表形式展示已添加的 IP 通道，支持自动抓拍一张图片作为 IP 通道封面。
9. 支持缩略图回放功能，录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频缩略图。
10. 支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。
11. 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像。
12. 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像。
13. 支持远程管理 IPC 功能。支持对前端 IPC 批量远程升级；支持远程对 IPC 的参数配置修改，支持 IPC 的参数配置到其他通道。
14. 支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。
15. 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 网络接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、16 路报警输入接口、8 路报警输出接口，可内置 8 块 SATA 接口硬盘。
16. 提供国家强制性 CCC 证书复印件

合同包号	1	货物名称	监控专用硬盘	型号规格	希捷/6TB	数量	3
------	---	------	--------	------	--------	----	---

详细性能说明

6TB/64MB(6Gb/秒 NCQ) /5400RPM/SATA

合同包号	1	货物名称	KVM 切换器	型号规格	国产/二进一出	数量	1
------	---	------	---------	------	---------	----	---

详细性能说明

2 个 VGA 输入接口，1 个 VGA 输出接口

合同包号	1	货物名称	网络交换机	型号规格	锐捷/ RG-ES209C-P	数量	1
------	---	------	-------	------	-----------------	----	---

<p>详细性能说明</p> <p>1、实配固化 10/100M 以太网端口 8 个(支持 PoE 及 PoE+供电, PoE 功率 120W), 10/100/1000M 以太网端口 1 个</p> <p>2、要求所投交换机满足交换容量 3.6Gbps, 转发性能 2.6784Mpps</p> <p>3、要求所投产品支持端口防雷 4KV</p> <p>4、要求所投产品工作温度范围 0-40° C</p> <p>5、要求所投产品可快速检测链路的通断, 并支持端口下的环路检测功能, 防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障</p> <p>6、为了提升运维的便捷性, 要求所投交换机支持手机 APP 集中管理, 能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN 配置等</p> <p>7、要求设备支持通过 APP 实现远程 POE 端口重启 (非整机重启)</p> <p>8、要求设备支持 802.1Q, 支持流控, 端口限速, 风暴抑制, 端口隔离, 端口镜像, 并可通 WEB 界面实现向心性配置</p> <p>9、提供国家强制性 CCC 证书复印件</p>							
合同包号	1	货物名称	网络线	型号规格	北讯/超五类	数量	500
<p>详细性能说明</p> <p>1、性能符合 ANST/TIA-568-C.2-2009 和 GB/T 50312-2016 超五类标准。</p> <p>2、绝缘层材料为高密度聚乙烯 (HDPE), 外护套材料为 PVC。</p> <p>3、电气性能: 工作电容≤ 5.6 nF/100 米; 线对地电容不平衡≤ 330 pF/100 米; 额定传输速率 (NVP): 65% ; 线对时延差: ≤ 45ns/100 米; 线对直流不平衡电阻: $\leq 2\%$;</p> <p>4、符合 YD/T 1019-2013 《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》及 GB/T 50312-2016 《综合布线系统工程验收规范》, 通过权威机构 90 米永久链路二连接和三连接的检测</p>							
合同包号	1	货物名称	PVC 管	型号规格	国产/DN16-32	数量	400
<p>详细性能说明</p> <p>16-32PVC 管材</p>							
合同包号	1	货物名称	监控专用硬盘	型号规格	希捷/2TB	数量	1
<p>详细性能说明</p> <p>2TB/64MB(6Gb/秒 NCQ) /5900RPM/SATA</p>							
合同包号	1	货物名称	防盗报警主机	型号规格	精华隆/EP210A	数量	1

<p>详细性能说明</p> <p>1、500 条事件记录和查询，欠压，防拆报警</p> <p>2、32 路无线防区，4 路有线防区，可扩展 8 路有线防区</p> <p>3、支持儿童密码锁功能，密码连续输错 5 次，锁定主机 6 分钟</p> <p>4、支持环境感知，在主机屏幕上显示周围环境的温度、湿度</p> <p>5、支持问好模式，走近时，屏幕自动亮起，与用户进行交互</p> <p>6、支持自动识别无线设备，密码分权管理</p> <p>7、支持持续升级，用户可通过 USB 使用 PC 客户端进行设备升级</p> <p>8、支持环境噪音智慧识别，根据环境噪音，自动调节主机报警警笛音量</p>							
合同包号	1	货物名称	门磁报警开关	型号规格	精华隆/EC37	数量	4
<p>详细性能说明</p> <p>1、ABS 材质，性能稳定 2、常闭开关输出</p>							
合同包号	1	货物名称	声光警号	型号规格	精华隆/ES603	数量	1
<p>详细性能说明</p> <p>1、ABS 材质，声光一体机</p>							
合同包号	1	货物名称	信号通讯线	型号规格	虹达/RVV2*1.0	数量	200
<p>详细性能说明</p> <p>1、RVV2*1.0，执行标准：GB/T5023.4-2008；2、护套采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒。3、提供国家强制性 CCC 证书复印件</p>							
合同包号	1	货物名称	巡更棒(含皮套)	型号规格	北京蓝卡/BP-2012S	数量	1
<p>详细性能说明</p> <p>1、坚固抗摔：超强金属内胆，弹性橡胶外壳，柔性硅胶内衬，电路板环氧固化；</p> <p>2、完全防水：完全密封设计，电路板防水处理，可在水中使用；</p> <p>3、防强电击：能抵御超高电压警棍电击破坏；自动感应：无需按键，无需接触，自动探测读卡；</p> <p>4、无线传输：无线上传数据，每秒上传 30 条巡更记录；</p> <p>5、超低功耗：数码相机电池，可用 1 年左右，用户可自行更换；</p> <p>5、安全可靠：可存储 30719 条数据，掉电数据不丢失；</p> <p>6、记录冲击：自动记录摔打情况；</p> <p>7、记录存储容量：30719 条记录；</p> <p>8、功耗：待机电流 0.06mA；</p> <p>9、电池寿命：一节 CR123A 电池可连续使用一年以上（每日读卡 200 次）；</p> <p>9、读卡距离 2~5cm（与卡型号有关）；通讯格式：无线通讯</p>							

合同包号	1	货物名称	通讯座	型号规格	北京蓝卡/BS-1000	数量	1
<p>详细性能说明</p> <p>1、通讯座为巡检器与计算机之间通信的桥梁，通过无线感应方式收取巡检器储存的信息，并同时将其由 USB 线上传至计算机，为巡检软件提供原始数据。</p> <p>2、传输：提供 RFID 无线传输方式，让巡检器设计达到完全无接口，防止破坏。通信方式：USB 接口；传输速率 20 条记录/秒</p>							
合同包号	1	货物名称	信息点	型号规格	北京蓝卡/BLC-30N	数量	5
<p>详细性能说明</p> <p>1、射频卡不用充电，寿命长达 20 年，可选用多种类型可以埋入墙内，用水泥封上，防止人为破坏，不受灰尘、雨雪等天气影响。</p> <p>2、读卡方式：感应式非接触读卡；信息卡格式：EMID 射频格式</p>							
合同包号	1	货物名称	标识牌	型号规格	北京蓝卡/BMK-20	数量	5
<p>详细性能说明</p> <p>1、墙外安装标识牌，规格：6cm*5cm；</p> <p>2、标识信息钮位置；保护墙内信息钮；</p> <p>3、体现巡更管理系统的工程形象</p>							
合同包号	1	货物名称	人名钮	型号规格	北京蓝卡/BLC-35	数量	3
<p>详细性能说明</p> <p>1、EMID 异形卡（配钥匙环）；外型美观，携带方便，外表面有号码印刷；使用人员卡可以实现多人共用一台巡更机。</p> <p>2、可以把巡更计划；安排到人，责任落实到人；一台巡更机，可以把巡更计划安排到人，责任落实到人。</p>							
合同包号	1	货物名称	巡更软件(含加密狗)	型号规格	北京蓝卡/V7.3.1	数量	1
<p>详细性能说明</p> <p>1、智能排班：只需一次排班便可长期使用，不需要反复多次排班</p> <p>2、自动识别：自动识别地点和人员，任何点都可以复用到多条线路，自动匹配</p> <p>3、自动通讯：自动完成巡更机通讯、时钟校验、数据上载、数据下载等功能</p> <p>4、联网功能：可以通过因特网将数据传输到管理中心，可通过浏览器进行查询</p> <p>5、自动维护：自动完成数据月备份、周备份和即时备份，自动清除过期数据</p> <p>6、方便安装：可导出基础信息，软件重装后导入即可，不用重新设置</p>							

合同包号	1	货物名称	辅材	型号规格	国产/定制	数量	1
<p>详细性能说明</p> <p>清单未列安装所需材料</p>							
合同包号	1	货物名称	信息技术服务费	型号规格	福建锐宇/定制	数量	1
<p>详细性能说明</p> <p>管线铺设及设备安装调试</p>							