

竞价一览表

货币单位：人民币

合同包	品目号	货物名称	品牌	产地	型号/规格/技术指标	数量	单价(元)	总价(元)
1	1	49 寸液晶拼接单元	Linvison	广州	型号：LV47T201F 尺寸：49 英寸，2 行 2 列排列（4 个单元）；拼接边缝：3.5mm，物理分辨率为 1920×1080，亮度：500cd/m²，对比度：1400:1；显示单元可输入模拟/数字 RGB、复合视频/高清视频、高清数字等信号，接口支持类型：1 路 HDMI，1 路 DVI，1 路 VGA，2 路 VIDEO；显示单元提供 1 路 RS232（RJ45）入，2 路 RS232（RJ45）出串口控制，使控制信号可并联传输，有效防止因屏数量多而造成控制信号的衰减，并可通过远程控制；显示单元配置 1 路 RJ45 千兆网络输入接口，支持流媒体信号传输显示，处理器和液晶显示单元直接通过超五类网线传输数字图像信号；智能温度控制，过热屏幕告警；环境光侦测，具备屏幕输出亮度自动适应功能；支持拼接补偿功能；低噪音，不影响正常工作；工作噪音不得高 30dB（A）；支持 7*24 小时不间断使用，背光系统平均无故障使用时间：50000 小时；积木式堆叠安装，安装完成后，正面无任何金属钩针、无螺丝钉、无钢针等影响美观的辅助材料；后盖支持简易维护设计，支持墙上对电源、板卡和线缆等直接维护修理，无需拆解系统和整机；显示单元入选现期节能产品政府采购清单；含支架；	4 套	7900	31600
	2	图像处理器	Linvison	广州	型号：LV-M3000 国内最高端专业图像处理器，全硬件构架，无 CPU 和操	1 台	20300	20300

				作系统，不需要操作系统支持，上电即可工作，稳定性高，无病毒感染风险，启动时间小于10秒，多总线并行处理，处理功能强大；24小时365天持续工作，随时断电不会对系统造成任何损伤；每个窗口可随意改变大小和位置，窗口可全屏漫游、叠加、缩放拉伸，VGA信号窗口和视频信号窗口可随意叠加；3、4路HDMI信号输入，4路RJ45流媒体信号输出。多达32种场景保存；可使用电脑、中控、红外、专属键盘进行近程、远程控制，可通过网络进行异地操控；Windows, Mac, IOS及Android各个系统设备可通过WIFI和有线方式镜像到投影机和大屏幕显示；含控制软件壹套；			
3	线材	国标	中国	型号：定制	1套	10500	10500
4	无线会议系统主机	VEENO	北京	型号：VLS4110M/H 具有人工智能无线数字会议控制中心，内嵌无线智能传感驱动控制；内嵌无线智能数字256位数字加密技术；内嵌智能军用级别APGETEX自有技术；内嵌232受第三方控制端口；内嵌485视觉追踪控制端口；内嵌摄像机视频4入1出端口；内嵌辅助输入AUX1&AUX2端口；内嵌会议录音输出端口；内嵌电视电话会议音频输出端口；内嵌独立电平时状态显示功能。；内嵌人性化的会议录音、回放设备装置；内嵌主机联机控制与受控端口；完美兼容桌面、手持、腰包不同形式话筒和会议单元；支持自动摄像跟踪功能，支持PELCO-P/D、VISCA多种控制协议；传输方式：全球公用ISM波段，无线数字安全传输；安全：256位数字加密；同时发言席位：主席+4位客席；频段选择：19CHs；调制解调：QFSK；频率响应：20Hz-20KHz；信噪比：95dB；动态范围：90dB；温度范围：-10~40℃；音频输入接口：2路非平衡RCA立体声单路输入；音频输出接口：5路平衡EUROBLOCK	1台	34600	34600

				单路输出；1路平衡 EUROBLOCK 混合输出；1路立体声平衡 XLR 混合输出；1路单声道平衡 XLR 混合输出；1路非平衡立体声 RCA 线路输出；1路非平衡立体声 RCA 录音输出；功耗：30W；主机电源：DC/9V			
5	无线会议单元主/客席机	VEENO	北京	型号：VLS4110R 具有主席/客席可以切换滑动的会议单元，具有无线智能频率侦测识别控制；内嵌 无线智能传感驱动控制；内嵌无线智能数字 256 位加密技术；内嵌 智能会议单元自动化管理模块；内嵌 智能军用级别 APGETFX 自有技术；内置超指向麦克风单元；内置锂电池，锂电电源长达 20 小时连续工作能力，具备短路保护，过载保护和放电保护功能；内嵌声音、噪声探测功能；内嵌声音增益 6 级控制模块；内嵌传输自动“巡航”模块；内嵌多媒体（笔记本/手机）音频传输同步输入输出功能；内嵌人性化的领夹麦克风装置；传输方式：全球公用 ISM 波段，无线数字安全传输；安全：独有 APGETFX 数字加密安全技术、256 位数字编码加密；信噪比：95dB；动态范围：90dB；工作温度：-10~40℃；频段选择：190Hz；屏显：彩色 LED 屏幕；拾音器：超心型电容咪头、六级增益调整；拾音频率：60Hz-16kHz；扬声器：8Ω/2W；充电方式：单机充电或统一进行充电；工作时间：内置电源（20 小时）	8 支	7200	57600
6	主机延长传输线缆	VEENO	北京	型号：LS-7A 连接主机和天线之间的专用线缆	5 米	200	1000
7	摄像机升降器	MCONG	广州	型号：MJN-2000 本产品是内部走线竹节吊架，采用中外合资电机，具有电磁制动，使用寿命长；由用户根据需要自行从杆内穿线，或者告诉我们什么线我们预留在线内；直接接到投影机或者摄像机端口的机种；由于产品设计时在机内有导向轴；能满足天花狭窄的场合，标配遥控器，能接	2 套	4640	9280

					中控控制,不要爬天花,遥控电子定位;安装方便,外形美观大方,低噪音,运行稳定;也可以吊摄像头升降; ; 机箱长 220*宽 220*高 200mm; 行程是 2 米; 负重 25KG			
					型号: HR-M3 ①20 倍光学变焦, 1/2.8''HD CCD 光学传感器, 400 万像素; 数字高清机芯; ②支持 1080p/60、1080p/50、1080p/30、1080p/25、720p/60、720p/50 等; ③水平视角: 55.5°; ④视频输出口: 3G/HD-SDI、HDMI/DVI、分量输出; ⑤满足 1080p/60fps 高清信号长距离(不低于 80 米)无衰减传输; 支持所有高清视频接口同时输出图像; ⑥支持 RS-485、RS-232 控制接口, 支持标准 VISCA 协议、PELCO P D 协议; 支持自动白平衡、自动曝光、自动聚焦等功能; ⑦云台平移角度 340° (水平转动大于 200 度/秒), 垂直角度: -30°~90 度 (垂直转动大于 150 度/秒); ⑧250 个预置位, 当摄像机掉电重启后可自动调用预置位或恢复至掉电前位置; 支持图像翻转功能(正装/吊装/墙装)。			
8	高清会议摄像机	汉锐	深圳			1 台	15000	15000
竞价总价(大写)人民币壹拾柒万玖仟捌佰捌拾元整								小写: ¥179880

竞价人 (全称并加盖公章): 福州科创办公设备有限公司
 竞价人代表签字: 陈剑民



货物说明一览表

合同包号	1-1	货物名称	49 寸液晶 拼接单元	型号规格	Linvison LV47T201F	数量	4 套
详细性能说明 尺寸：49 英寸，2 行 2 列排列（4 个单元）；拼接边缘：3.5mm，物理分辨率为 1920×1080，亮度：500cd/m²，对比度：1400:1；显示单元可输入模拟/数字 RGB、复合视频/高清视频、高清数字等信号，接口支持类型：1 路 HDMI，1 路 DVI，1 路 VGA，2 路 VIDEO；显示单元提供 1 路 RS232（RJ45）入，2 路 RS232（RJ45）出串口控制，使控制信号可并联传输，有效防止因屏数量多而造成控制信号的衰减，并可通过远程控制；显示单元配置 1 路 RJ45 千兆网络输入接口，支持流媒体信号传输显示，处理器和液晶显示单元直接通过超五类网线传输数字图像信号；智能温度控制，过热屏幕告警；环境光侦测，具备屏幕输出亮度自动适应功能；支持拼缝补偿功能；低噪音，不影响正常工作；工作噪音不得高 30dB（A）；支持 7*24 小时不间断使用，背光系统平均无故障使用时间：50000 小时；积木式堆叠安装，安装完成后，正面无任何金属钩针、无螺丝钉、无钢针等影响美观的辅助材料；后盖支持简易维护设计，支持墙上对电源、板卡和线缆等直接维护修理，无需拆解系统和整机；显示单元入选现期节能产品政府采购清单；含支架；							
合同包号	1-2	货物名称	图像处理 器	型号规格	Linvison LV-M3000	数量	1 台
详细性能说明 国内最高端专业图像处理器，全硬件构架，无 CPU 和操作系统，不需要操作系统支持，上电即可工作，稳定性高，无病毒感染风险，启动时间小于 10 秒，多总线并行处理，处理功能强大；24 小时 365 天 持续工作，随时断电不会对系统造成任何损伤；每个窗口可随意改变大小和位置，窗口可全屏漫游、叠加、缩放拉伸，VGA 信号窗口和视频信号窗口可随意叠加；3、4 路 HDMI 信号输入，4 路 RJ45 流媒体信号输出。多达 32 种场景保存；可使用电脑、中控、红外、专属键盘进行近程、远程控制，可通过网络进行异地操控；Windows, Mac, IOS 及 Android 各个系统设备可通过 WIFI 和有线方式镜像到投影机和大屏幕显示；含控制软件壹套；							
合同包号	1-3	货物名称	线材	型号规格	国标 定制	数量	1 套
详细性能说明 ——							
合同包号	1-4	货物名称	无线会议 系统主机	型号规格	VEENO VLS4110M/H	数量	1 台
详细性能说明 具有人工智能无线数字会议控制中心，内嵌 无线智能传感驱动控制；内嵌 无线智能数字 256 位数字加密技术；内嵌 智能军用级别 APGETFX 自有技术；内嵌 232 受第三方控制端口；内嵌 485 视像追踪控制端口；内嵌 摄像机视频 4 入 1 出端口；内嵌 辅助输入 AUX1&AUX2 端口；内嵌 会议录音输出端口；内嵌 电视电话会议音频输出端口；内嵌独立电平实时状态显示功能。；内嵌人性化的会议录音、回放设备装置；内嵌主机联机控制与受控端口；完美兼容桌面、手持、腰包不同形式话筒和会议单元；支持自动摄像跟踪功能，支持 PELCO-P/D、VISCA 多种控制协议；传输方式：全球公用 ISM 波段，无线数字安全传输；安全：256 位数字加密；同时发言席位：主席+4 位客席；频段选择：19CHs ；调制解调：QFSK；频率响应：20Hz-20KHz；信噪比：95dB；动态范围：90dB；温度范围：-10~40℃；音频输入接口：2 路非平衡 RCA 立体声单路输入；音频输出接口：5 路平衡 EUROBLOCK 单路输出；1 路平衡 EUROBLOCK 混合输出；1 路立体声平衡 XLR 混合输出；1 路单声道平衡 XLR 混合输出；1 路非平衡立体声 RCA 线路输出；1 路非平衡立							

体声 RCA 录音输出；电耗：30W；主机电源：DC/9V							
合同包号	1-5	货物名称	无线会议单元主/客席机	型号规格	VEENO VLS4110R	数量	8 支
详细性能说明 具有主席/客席可以切换滑动的会议单元，具有无线智能频率侦测识别控制；内嵌 无线智能传感驱动控制；内嵌 无线智能数字 256 位加密技术；内嵌 智能会议单元自动化管理模块；内嵌 智能军用级别 APGETFX 自有技术；内置超指向麦克风单元；内置锂电电池，锂电电源长达 20 小时连续工作能力，具备短路保护，过载保护和放电保护功能；内嵌声音、噪声探测功能；内嵌声音增益 6 级控制模块；内嵌传输自动“巡航”模块；内嵌多媒体（笔记本/手机）音频传输同步输入输出功能；内嵌人性化的领夹麦克装置；传输方式：全球公用 ISM 波段，无线数字安全传输；安全：独有 APGETFX 数字加密安全技术、256 位数字编码加密；信噪比：95dB；动态范围：90dB；工作温度：-10~40℃；频段选择：19CHs；屏显：彩色 LED 屏幕；拾音器：超心型电容咪头、六级增益调整；拾音频率：60Hz-16kHz；扬声器：8Ω/2W；充电方式：单机充电或统一进行充电；工作时间：内置电源（20 小时）							
合同包号	1-6	货物名称	主机延长传输线缆	型号规格	VEENO LS-7A	数量	5 米
详细性能说明 连接主机和天线之间的专用线缆							
合同包号	1-7	货物名称	摄像机升降器	型号规格	MCONG MJN-2000	数量	2 套
详细性能说明 本产品是内部走线竹节吊架，采用中外合资电机，具有电磁制动，使用寿命长；由用户根据需要自行从杆内穿线，或者告诉我们什么线我们预留在管内；直接接驳到投影机或者摄像机端口的机种；由于产品设计时在机内有导向轴；能满足天花狭窄的场合，标配遥控器，能接中控控制，不要爬天花，遥控电子定位；安装方便，外形美观大方，低噪音，运行稳定；也可以吊摄像头升降，；机箱长 220*宽 220*高 200mm；行程是 2 米；负重 25KG							
合同包号	1-8	货物名称	高清会议摄像机	型号规格	汉锐 HR-M3	数量	1 台
详细性能说明 ①20 倍光学变焦，1/2.8'' HD CCD 光学传感器，400 万像素；数字高清机芯；②支持 1080p/60、1080p/50、1080p/30、1080p/25、720p/60、720p/50 等；③水平视角：55.5°；④视频输出口：3G/HD-SDI、HDMI/DVI、分量输出；⑤满足 1080p/60fps 高清信号长距离（不低于 80 米）无衰减传输；支持所有高清视频接口同时输出图像；⑥支持 RS-485、RS-232 控制接口，支持标准 VISCA 协议、PELCO P D 协议；支持自动白平衡、自动曝光、自动聚焦等功能；⑦云台平移角度 340°（水平转速大于 200 度/秒），垂直角度：-30°~90 度（垂直转速大于 150 度/秒）；⑧250 个预置位，当摄像机掉电重启后可自动调用预置位或恢复至掉电前位置；支持图像翻转功能（正装/吊装/墙装）。							

竞价人代表签字：

