

竞价一览表

货币单位:人民币

合同包	品目号	货物名称	品牌	产地	型号/规格/技术指标	数量	单价(元)	总价(元)
1	1	电子坐位体前屈测试仪	吉诺尔	山东	主要技术参数: 测量范围: -20cm~35cm 分度值: 0.1cm 误差: $\pm 0.1\text{cm}$ 工作环境: $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 湿度 $< 90\%$ 存储环境: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 湿度 $< 75\%$	3	1968	5904
	2	跳高架	吉诺尔	山东	1. 跳高架由底座, 移动立柱, 横杆托架微调支脚构成。产品形式简洁, 结构合理, 可拆装, 便于运输和包装。 2. 固定立柱与移动立柱选用铝合金型材, 型材之间选用燕尾槽配合, 表面氧化处理, 固定立柱采用 50*80mm 的铝合金异型方管, 刻度调节范围 600-2600mm, 移动立柱采用 30*30mm 的铝合金异型方管, 两端塑料塞封口。 3. 底座选用&4 铁板一次冲压成型, 避免了焊接造成的接口腐蚀, 底部设有 PU 滚轮, 移动方便。 4. 跳高架横杆托架采用铝压铸件, 具有防腐性, 安全, 牢固等优点且上下移动方便。 5. 跳高架底座底部设有微调机构, 通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。 6. 喷涂工件的表面处理分两个阶段, 前处理阶段使工件获得质量优良的介质层, 增加防锈涂膜与金属基本的结合力, 是提高产品表面处理能力的必备基础措施。	1	1248	1248

					表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀，质地牢固的涂层。产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸-脱脂-水洗-无磷转化-水洗-烘干-静电粉末-固化等过程。产品涂层厚度70-80um，铅笔硬度达3H+，产品具有耐酸碱，耐湿热，抗老化，外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。			
	3	跳高横杆	吉诺尔	山东	比赛型： 1. 跳高横杆由横杆和横杆接头组成。 2. 横杆采用Φ30的玻璃钢材料制作，总长为4000mm，质量小于2000g。横杆接头采用特殊的外形结构。 3. 横杆固定在立柱上时，中心自然下垂应小于20mm。 4. 横杆应具有一定的弹性，在横杆中央悬挂3kg重物时，横杆中心下垂应不超过70mm。	1	120	120
	4	软式跳高横杆	吉诺尔	山东	1. 规格：长度3500mm，杆体直径25mm~30mm。 中间穿高强度弹力绳，两边连接塑料绳扣，通过绳扣完成横杆与立杆的快捷连接，杆体由柔软泡沫材料制成。	1	29	29

5	可折叠跳高垫	吉诺尔	山东	1. 规格: 3000mm×2000mm×300mm 采用普通帆布外皮。 2. 内胆为优质高弹海绵, 经防静电处理, 强力好。 3. 接缝处平整、均匀牢固、棱角平整、手把结实、色泽均匀一致。 4. 表面层不得由对视觉有干扰的图像或标志。 5. 可在长度方向对半折叠, 两侧各有提手、便于移动。 6. 聚乙烯高泡海绵, 应符合 GB/T19851.2-2005 中的规定	2	2208	4416
6	田径服	吉诺尔	山东	L-XXXXL, 聚氨酯面料, 红色和蓝色两色。	25	91	2275
7	钉鞋	新鲸	浙江	7 钉, 网面材质, 每双鞋盒内配有长钉和短钉各一套, 把手一把, 鞋包一个。	15	125	1875
8	秒表	金拓佳	深圳	三排显示, 60 时段记忆功能 (1/100 秒精确计时) 预置倒数计时, 专设步频节拍器可显示最快、最慢、平均时间、日历、定时闹响 (12/24 小时制式转换) 大容量锂电池, 电池寿命 3 年 二种秒表功能模式。	3	115	345
9	肺活量测试仪	科导	浙江	参数: 1. 量 程: 100~9999ML 2. 分度值: 1ML 3. 精 度: ±2.5% 4. 落地式, 带同步语音提示功能, 宽屏液晶显示; 有防补气功能; 三次测试完毕, 自动取最大值。	2	1402	2804
10	足球服	吉诺尔	山东	M-XXXXL, 聚氨酯面料, 红黄蓝绿四色 (深浅各 15 套)。	30	86	2580
11	电动充气泵	风神	浙江	电动打气泵: 电压: 交流 220V; 最高排气压力: 1.6MPa/cm	1	374	374

12	长跳绳	吉诺尔	山东	1. 长跳绳: 绳长度 4000mm~6000mm, 直径 8~9mm, 质量 140g~235g; 2. 柄(2个): 长度 140mm~170mm, 直径 26mm~33mm, 质量 70g~90g。	10	24	240
13	发令台	吉诺尔	山东	台阶式: 发令烟屏可拆装; 箱体 2 个台阶, 台阶上铺厚度不小于 4mm 的防滑花纹钢板, 箱体钢板厚度不小于 3mm; 烟屏为黑色, 可与箱体拆装; 箱体低端 2 个固定底座, 2 个带轮底座; 整体可移动, 整体喷塑。	1	1776	1776
14	起跑器	吉诺尔	山东	1. 整体结构全部采用航空铝材, 起跑器长 90cm, 卡槽宽 10cm, 连接板宽 28cm, 采用 6MM 的航空铝材一次冲压成型; 脚踏长 150mm, 宽 140mm, 表面镶嵌 0.4mm 厚的防滑胶垫, 前后可调, 为卡式调节。刻度标线采用激光雕刻技术, 调节范围为 0~55cm, 调节档为 5cm 一档; 带有铝合金提手, 方便携带, 背面设有 12 个地插钉, 防止移位。 2. 符合国际田联比赛标准。符合国际田联比赛标准。	3	787	2361
15	球推车	吉诺尔	山东	规格: 68*78*60cm, 可放 18 个球, 2*2cm 方管, 可折叠。用于装篮球、排球、足球等球类物品, 球车四角为直角。	2	250	500
16	羽毛球 (普通)	吉诺尔	山东	口外径: 65mm~68mm, 球头直径: 25mm~27mm, 球头高度: 24mm~26mm, 毛片插长: 63mm~64mm, 质量: 4.50g~5.80g, 毛片数量: 16 片。	9	43	387
17	羽毛球拍	吉诺尔	山东	铝合金一体, 尼龙球网。 1、规格: 670mm*200mm, 2、产品整体碳素材质; 3、长度≤670mm, 球拍宽度≤230mm, 球拍弦面长度≤280mm; 4、整体重量: 95-120g; 5、拍弦直径: 0.9mm; 6、握柄直径: 25mm; 7、拍身表面光滑, 拍上贴标签, 印刷图案应文字清楚, 粘贴平整。	20	91	1820

18	乒乓球(三星)	红双喜	上海	品牌: DHS/红双喜, 三星乒乓球, ABS 新材料, 直径 40mm, 重 2.7g, 有黄色和白色。	100	2.5	250
19	乒乓球拍	吉诺尔	山东	用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖, 连同粘合剂, 厚度应不超过 2mm, 或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖, 连同粘合剂, 厚度应不超过 4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应 $\geq 4N$	20	24	480
20	往返跑测试仪 (豪华智能型)	领康	江苏	1. 自动测量 50 米$\times$8 往返跑的时间, 测试受试者速度, 反应速度, 灵敏素质及神经系统灵活性的发展水平。 2. 仪器可扩展测试 10 米$\times$8 次, 15 米$\times$8 次, 25 米$\times$4 次等不同距离次数规格要求的折返跑。 3. 起点具有抢跑犯规检测装置, 豪华型标配标配是 2 人同测, 最多可同时进行 4 人测试。 4. 主机 CPU 采用高端四核芯片, 支持 64 位运算, Cortex-A53 构架, 1.0GB RAM 运行内存/8GB ROM FLASH 存储空间, 在系统反应速度, 性能和功耗上都有出色的表现, 支持 H.265 视频硬件解码, 可直插 U 盘现场播放测试视频录像。 5. 主机具有内置自动一体化热敏打印机功能 (非外接型), 可实时打印测试成绩, 便于测试者即时掌握自身实际身体素质情况。 6. 主机预留两个标准化 USB2.0 接口, 可直接插入 U 盘导入 100000 条测试名单信息, 也可直接导出测试成绩至 U 盘自动生成 Excel 表格。 7. 主机内置大容量可充电锂电池, 可独立工作 1 个工作日以上, 在停电时不影响测试。 8. 主机运行 Android(安卓)6.0.1 系统, 具有强大的功能和易于操作的图形化界面。采用 7 吋 1024$\times$600 高清触摸电容屏, 配合丽色显示技术 SmartColor, 改善	1	8596	8596

				误删。SQLite 数据库，让查询效率提高，存储更多的数据。 15. 可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。 根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计。 16. 主要技术参数： 测量范围：0S~999.9S、分度值：0.01s、误差：±1.5%。			
竞价总价（大写）		叁万捌仟叁佰捌拾元整				小写：38380	

注：当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

竞价人（全称并加盖公章）：福建新信速教育咨询有限公司

竞价人代表签字：_____

付款回单（网银互联）

 **招商銀行**
CHINA MERCHANTS BANK

日期：2019年06月21日 业务类型：企业银行支付（网银互联） 流水号：G629880008077C

付款账号：591904905510602 户名：福建新信速教育咨询有限公司

开户行：招商银行

金额：（大写）人民币叁仟捌佰叁拾元整 金额：（小写）CNY3,000.00

收款人户名：福建国诚招标有限公司

收款人账号：3500161000706253022-0003

收款开户行：中国建设银行

业务参考号：0068613802 摘要：竞价保证金

附言：竞价保证金

经办：_____ 第1次打印 2019/06/21

回单编号：0540004501453 回单验证码：19B352E817B38ED5

提示：1. 电子回单验证码相同表示同一笔业务回单，请勿重复记账使用。
2. 已在银行柜台领回业务回单的单位，请注意核对，请勿重复记账使用。

打印时间：2019-06-21 09:29:03

