

附件 1

二、竞价一览表

货币单位：人民币

合同包	品目号	货物名称	品牌	产地	型号/规格/技术指标	数量	单价(元)	总价(元)
一、房屋修缮（谈话室及观察室）								
1	1	零星修补及拆除	定制	福州市	定制	1 项	5800	5800
	2	吊顶	国产	福州市	600*600mm	22.8 m²	174	3967
	3	墙面装饰(吸音板面)	国产	福州市	定制	35.42 m²	531	18808
	4	形象墙及观察窗	国产	福州市	定制	7.2 套	772	5558
	5	木门	定制	福州市	定制	1 樘	2150	2150
	6	水电部分（包工包料）	定制	福州市	定制	1 项	7100	7100
	7	垃圾清理、卫生、成品保护	定制	福州市	定制	1 项	3600	3600
	8	软包卡座	定制	福州市	定制	1 张	1728	1728
	9	谈话桌	定制	福州市	定制	1 张	3550	3550
	10	对象椅	定制	福州市	定制	1 张	750	750
二、监控询问设备								
1	1	计算机(含显示器)	联想	甲方自备	启天 M415	1 台	0	0
	2	出入口控制设备(门禁控制器)	中控	深圳市	单门	2 台	500	1000
	3	指纹密码读卡器	中控	深圳市	X6	4 台	466	1864

4	出入口执行机构设备 (电控锁)	杨格	中山市	YGS-600	2 把	315	630
5	网络摄像机 (半球型)	海康威视	杭州市	DS-2CD2735FD-IS	4 台	945	3780
6	拾音器	快鱼	北京市	E500	2 只	1720	3440
7	专用电源 (拾音器)	快鱼	北京市	AMP218	1 台	2000	2000
8	环境显示屏	定制	福州市	600*400*50mm	1 块	3650	3650
9	NVR 数字硬盘主机	海康威视	杭州市	DS-8616N-K8	1 台	4530	4530
10	硬盘	西数	中国	4T	1 块	940	940
11	开关电源	小耳朵	东莞市	STD-250-12L	1 个	300	300
12	交换机	华为	上海市	S5720-28P-LI-AC	1 台	2710	2710
13	理线架	爱谱华顿	上海市	1U	1 个	260	260
14	机柜	鸿图	广州市	42U	1 台	2700	2700
15	电脑桌		甲方自备		1 个	0	0
16	管线及辅料	定制	福州市	定制	1 套	3850	3850
17	安装调试费	定制	福州市	定制	1 项	5300	5300
竞价总价 (大写)						捌万玖仟玖佰陆拾伍元整	
						小写: 89965 元	

竞价人 (全称并加盖公章): 福州奇安电子科技有限公司

竞价人代表签字: 杨格


附件 2

三、货物说明一览表

合同包号	1	货物名称	零星修补及拆除	型号规格	定制	数量	1 项
包括吊顶检修口、地面、隔墙							
合同包号	1	货物名称	吊顶	型号规格	600*600mm	数量	22.8 m²
600*600mm 微孔铝板, 吸音							
合同包号	1	货物名称	墙面装饰(吸音板面)	型号规格	定制	数量	35.42 m²
30*30 方钢管打底找平、18 厘防火中层板、9 厘阻燃吸音板基面。							
合同包号	1	货物名称	形象墙及观察窗	型号规格	定制	数量	7.2 套
观察窗为定制钢化玻璃隔音条件, 形象墙按内部要求定制规格及颜色, 材质							
合同包号	1	货物名称	木门	型号规格	定制	数量	1 樘
实木复合、含五金							
合同包号	1	货物名称	水电部分(包工包料)	型号规格	定制	数量	1 项
含配电箱、电线、LED 灯、开关面板、插座面板、应急模块等							
合同包号	1	货物名称	垃圾清理、卫生、成品保护	型号规格	定制	数量	1 项
人工							
合同包号	1	货物名称	软包卡座	型号规格	定制	数量	1 张
尺寸: 1.9 米以内, 防火板、海绵、皮革							
合同包号	1	货物名称	谈话桌	型号规格	定制	数量	1 张
尺寸: 1900*700*750mm, 防火板、海绵、皮革							



合同包号	1	货物名称	对象椅	型号规格	定制	数量	1 张
圆凳直径 400*370							
合同包号	1	货物名称	计算机(含显示器)	型号规格	启天 M415	数量	1 台
甲方自备							
合同包号	1	货物名称	出入口控制设备(门禁控制器)	型号规格	单门	数量	2 台
采用嵌入式 LINUX 开发平台, 功能强大, 业界高标配的生产工艺, 采用全黑色的 PCB 电路板, 性能超凡卓越, 性价比高。 工作环境: 0℃-45℃摄氏度 工作湿度: 10%-90%							
合同包号	1	货物名称	指纹密码读卡器	型号规格	X6	数量	4 台
X6 是中控智慧推出的一款指纹门禁一体机, 简洁的结构设计, 符合人体工程学原理, 精巧而又不失大方, 线条柔美、外观时尚。X6 旨在普及指纹识别技术, 满足大众化的门禁需求。该产品采用了中控智慧最新研发的 ZKFinger10.0 指纹算法, 能够精准、快速、高效地识别指纹; 并且采用 86 盒安装方式, 标配简单的门禁功能(开锁、报警、锁驱动时长), 无需联网通讯, 支持 ID 卡(标配)/MF 卡(选配)。 用户数: 500 人 指纹容量: 500 其它功能: 多种验证方式、简单门禁、有线门铃 使用温度: 0℃~45℃ 使用湿度: 20%~80% 电源规格: DC 12V 3A 尺寸: 87*87*25mm							
合同包号	1	货物名称	出入口执行机构设备(电控锁)	型号规格	YGS-600	数量	2 把
上锁时 NO 输出							



开锁时 NC 输出

适用于木门、金属门、防火门

输入电压:DC12V

使用环境:室内

工作电流 :12V/500mA ; 24V/250mA


功耗: 6W

合同包号	1	货物名称	网络摄像机 (半球型)	型号规格	DS-2CD2735FD-IS	数量	4 台
200 万 1/3" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机; 最小照度 0.07 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; 0.1 Lux @(F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR;; 快门 1/3 秒至 1/100,000 秒; 具有 1 对音频输入(Line in)/输出接口(插线式接口)、1 个 BNC 模拟输出口、2 对报警输入/输出 (三极管: 超过 30 毫安建议加继电器) 接口; 工作温度和湿度 -30℃~60℃, 湿度 93%(无凝结); 电源供应 DC12V±25%; 功耗 5.5W MAX; 红外照射距离 20-30 米							


合同包号	1	货物名称	拾音器	型号规格	E500	数量	2 只
外形小巧, 具有隐蔽性, 所配备的螺母及绝缘垫片, 使安装更简单。配合工程安装, 麦克风使用 9-52V 幻象电源供电, 尾端为标准 XLR 连接, 可与各种设备相匹配, 单体: 背极式驻极体, 指向性: 全向性, 频率响应: 50HZ-16KHz, 灵敏度: -38dB±3dB, 输出阻抗: 200Ω±30% (at1kHz), 使用电压: 9-52V 幻象电源。							

合同包号	1	货物名称	专用电源 (拾音器)	型号规格	AMP218	数量	1 台
------	---	------	------------	------	--------	----	-----

- (1) 拾音器电源(含音频调节) AMP218
- (2) 拾音器接口: 8 个三芯端子(V, A, G)
- (3) 音频输出端子: 8 组 16 个 BNC 线性输出、1 个 3.5mm 耳机插孔
- (4) 音量调节: -20dB ~ +20dB
- (5) 频率响应: 300Hz ~ 3500Hz
- (6) 输出电压: 12VDC±5%
- (7) 输出电流: 单路 200mA



(8)纹波: 20mvrms							
(9)输出信号幅度: 2.5Vpp/-25db							
(10)保护电路: 雷击保护、电源极性反转保护							
(11)拾音器线缆: 3 芯 0.5mm2 RVVP 屏蔽电缆							
(12)音频输出线缆: 长距离: 2 芯 0.5mm2 RVVP, 短距离: 视频同轴电缆							
(13)电源输入电压: 交流电 AC200V~250V							
(14)工作环境温度: -40℃ ~ 75℃							
合同包号	1	货物名称	环境显示屏	型号规格	600*400*50mm	数量	1 块
显示房间温湿度、二氧化碳、PM2.5 参数数据							
合同包号	1	货物名称	NVR 数字硬盘主机	型号规格	DS-8616N-K8	数量	1 台
2U 标准机架式 IP 存储, 嵌入式处理器, 嵌入式软硬件设计; 支持 16 路高清, 160M 带宽网络视频接入, 160M 网络带宽输出; 支持关键视频添加标签和加锁保护、断网续传、SMART 2.0 等功能; 2 个千兆以太网口, 充分满足网络预览、回放以及备份应用。							
合同包号	1	货物名称	硬盘	型号规格	4T	数量	1 块
海康专供盘 3.5 英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3							
合同包号	1	货物名称	开关电源	型号规格	STD-250-12L	数量	1 个
输入电压: 200-240VAC/2.5A, 输出电压: DC12V/20A							
合同包号	1	货物名称	交换机	型号规格	S5720-28P-LI-AC	数量	1 台
1. 交换容量 3.36Tbps, 包转发率 126Mpps 2. 千兆电口 24 个, 千兆光口 4 个 3. 支持 MAC 地址 16K 4. ★支持 ARP 表项 2K, 提供 TOLLY 测试报告 5. 支持 4K 个 VLAN, 支持 Voice VLAN, 基于端口的 VLAN, 基于 MAC 的 VLAN, 基于协议的 VLAN							



6. 支持 VLAN 内端口隔离
7. ★支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPF V3, 提供官网截图（附链接）
8. ★支持 Ipv4 FIB 表项 4K, 提供 TOLLY 测试报告
9. 支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击, 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC
10. 支持 DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping 支持 AAA 认证, 支持 Radius、HWTACACS、NAC 等多种方式
11. 支持 CPU 保护功能, 支持 CPU 攻击防范: 支持 CPCAR, 支持 CPU 队列限速
12. 业务端口防雷能力 10kW
13. 支持基于第二层、第三层和第四层的 ACL
14. ★支持 G.8032 开放环网协议, 提供官网截图附链接
15. 支持智能堆叠, 堆叠后逻辑上虚拟为一台设备, 具有统一的表项和管理, 堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份
16. ★支持纵向虚拟化, 作为纵向子节点零配置即插即用, 提供 TOLLY 测试报告
17. 支持能效以太网, 节能环保, 提供 TOLLY 测试报告
18. ★采用静音无风扇设计, 环保无噪声, 提供 TOLLY 测试报告

合同包号	1	货物名称	理线架	型号规格	1U	数量	1 个
1U 理线架							
合同包号	1	货物名称	机柜	型号规格	42U	数量	1 台
42U 标准服务器机柜 600*600*2000mm, 含壁厚为 1.8mm 前后网孔门, 壁厚为 1.5mm 两侧门, 壁厚为 2.0mm 四根立柱, 壁厚为 1.5mm 两根导线排, 另外含电源、风扇、2 块层板, 1 块 8 口 10A PDU 等。							
合同包号	1	货物名称	电脑桌	型号规格	/	数量	1 个
甲方自备							
合同包号	1	货物名称	管线及辅料	型号规格	定制	数量	1 套
满足国标							



合同包号	1	货物名称	安装调试费	型号规格	定制	数量	1项
------	---	------	-------	------	----	----	----

竞价人代表签字:

