

竞价一览表

货币单位:人民币

合同包	品目号	货物名称	型号/规格/技术指标	数量	单价(元)	总价(元)
1	1	2-8℃医用冷藏箱 HYC-650 青岛海尔	1、样式:立式 2、有效容积:650L 3、功率:420W 4、外部尺寸: 1170*560*1980mm、内部尺寸: 1070*470*1280mm; 5、微电脑控制, 数字温度显示, 调整增量为 0.1℃; 6、风冷系统, 箱内温度波动范围±3℃, 可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在 2~8℃; 7、完善的报警系统, 有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能, 可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、远程报警、电源故障报警、制冷系统故障报警。 8、内置蓄电池, 断电后可持续显示箱内温度及声光报警 48 小时。 9、采用名牌压缩机及 EBM 冷凝风机 10、采用风冷式结构, 合理设计风道及风量, 箱内温度稳定均匀; 11、合理设计蒸发器, 有效增大制冷面积, 提高降温速度。 12、电加热自关门玻璃门设计, 带锁结构, 单门单锁, 安全可靠; 13、人性化设计: 多层搁架设计, 可根据存放药品的规格合理地调整间隙, 充分利用空间; 安全门锁设计, 防止随意开启; 大屏幕数字温度显示, 便于观察; 宽电压带, 适合电压不稳定地区; 适合环境温度 10℃~32℃, 湿度 80% 以下地区使用; 发泡箱体, 透明真空钢化玻璃门, 止动脚轮方便使用; 内设照明灯。	2 台	23200	46400
	2	药品阴凉箱	1、立式对开门, 双层镀膜 LOW-E 中空玻璃门, 外层玻璃使用特殊 Low-e 材质, 25℃ 环温, 75%Rh 湿度下无凝露。	1 台	14500	14500

	HCY-630L 青岛 海尔	★2、外部尺寸(宽×深×高): 1170mm×560mm×1980mm。 ★3、内部尺寸(宽×深×高)1070mm×470mm×1280mm。 4、有效容积: 650L 5、温度控制: 电子温控器控制, 数字显示箱内温度, 出厂预设 15℃, 使箱内温度恒定控制在 8℃~20℃范围内, 调整增量为 0.1℃; 产品同时具有湿度控制和湿度显示, 箱内湿度范围 35~75%Rh, 湿度显示精度 0.1%Rh。温湿度同显同控专利设计。 6、安全系统: 超温报警、传感器故障报警、超湿报警; 两种报警方式: 蜂鸣器报警和灯光闪烁报警。 7、冷凝水自动蒸发, 无需人工操作 8、配备 4 个万向脚轮、2 个止动底脚, 移动方便, 固定可靠。 9、门体带锁设计, 保证存储物品的安全。 10、配置 12 个带价目条的搁架, 可以根据实际情况调整搁架间距, 保证箱内空间利用率; 11、标配加湿盒, 智能强制控制箱内湿度, 保障极端环境下箱内的湿度。 12、箱内照明 LED 灯设计, 高亮节能。			
3	熏蒸仪 HYZ-IB 河南 翔宇	1.电源电压: 交流电压 220V, 频率 50Hz 2.额定输入功率: 2500W 3.外形尺寸: 长 710mm, 宽 640mm, 高 1250mm 4.预加热时间: 15min(水量适中 1.8L) 5.功率调节: 1-6 档可调 6.喷头水平旋转角度 360°, 喷头上下旋转角度 70°, 喷杆横向调节角度 110° 7.工作时间: 1-99min 8.运行模式: 间歇运行	1 台	38700	38700



		9.单锅最大加液量为 3L 10.微电脑控制操作系统，液晶触控 11.双锅双控双喷头的，双路独立控制，可以同时治疗两个病人 12.具有自动漏电保护、自动防干烧 13.红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤 14.电动控制蒸汽的输出和废液的排放 15.具有三维立体喷头旋转方向 16.隐藏式的加热 17.配有专门的蒸馏水回收			
竞价总价(大写)	人民币玖万玖仟陆佰元整			99600	

注：当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

竞价人（全称并加盖公章）：江西东玄贸易有限公司

竞价人代表签字：林福平

货物说明一览表

(按竞价货物合同包下品目号类别分别填写)

合同包号	1	货物名称	2-8℃医用冷藏箱	型号规格	HYC-650	数量	2 台
1、样式：立式 2、有效容积:650L 3、功率：420W 4、外部尺寸： 1170*560*1980mm、内部尺寸：1070*470*1280mm; 5、微电脑控制，数字温度显示，调整增量为 0.1℃; 6、风冷系统，箱内温度波动范围±3℃，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在 2~8℃; 7、完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、远程报警、电源故障报警、制冷系统故障报警。 8、内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警 48 小时。 9、采用名牌压缩机及 EBM 冷凝风机 10、采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀; 11、合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。 12、电加热自关门玻璃门设计，带锁结构，单门单锁，安全可靠; 13、人性化设计: 多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间; 安全门锁设计，防止随意开启; 大屏幕数字温度显示，便于观察; 宽电压带，适合电压不稳定地区; 适合环境温度 10℃~32℃，湿度 80%以下地区使用; 发泡箱体，透明真空钢化玻璃门，止动脚轮方便使用; 内设照明灯。							
合同包号	1	货物名称	药品阴凉箱	型号规格	HYC-630L	数量	1 台
1、立式对开门，双层镀膜 LOW-E 中空玻璃门，外层玻璃使用特殊 Low-e 材质，25℃环温，75%Rh 湿度下无凝露。 ★2、外部尺寸(宽×深×高)：1170mm×560mm×1980mm。 ★3、内部尺寸(宽×深×高)1070mm×470mm×1280mm。 4、有效容积：650L 5、温度控制：电子温控器控制，数字显示箱内温度，出厂预设 15℃，使箱内温度恒定控制在 8℃~20℃范围内，调整增量为 0.1℃; 产品同时具有湿度控制和湿度显示，箱内湿度范围							

35~75%Rh, 湿度显示精度 0.1%Rh。温湿度同显同控专利设计。

6、安全系统: 超温报警、传感器故障报警、超湿报警; 两种报警方式: 蜂鸣器报警和灯光闪烁报警。

7、冷凝水自动蒸发, 无需人工操作

8、配备 4 个万向脚轮、2 个止动底脚, 移动方便, 固定可靠.

9、门体带锁设计, 保证存储物品的安全。

10、配置 12 个带价目条的搁架, 可以根据实际使用情况调整搁架间距, 保证箱内空间利用率;

11、标配加湿盒, 智能强制控制箱内湿度, 保障极端环境下箱内的湿度。

12、箱内照明 LED 灯设计, 高亮节能。

合同包号	1	货物名称	熏蒸仪	型号规格	HYZ-IB	数量	1 台
------	---	------	-----	------	--------	----	-----

详细性能说明

1.电源电压: 交流电压 220V, 频率 50Hz

2.额定输入功率: 2500W

3.外形尺寸: 长 710mm, 宽 640mm, 高 1250mm

4.预加热时间: 15min(水量适中 1.8L)

5.功率调节: 1-6 档可调

6.喷头水平旋转角度 360°, 喷头上下旋转角度 70°, 喷杆横向调节角度 110°

7.工作时间: 1-99min

8.运行模式: 间歇运行

9.单锅最大加液量为 3L

10.微电脑控制操作系统, 液晶触控

11.双锅双控双喷头的, 双路独立控制, 可以同时治疗两个病人

12.具有自动漏电保护、自动防干烧

13.红外测温技术, 在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度, 防止烫伤

14.电动控制蒸汽的输出和废液的排放

15.具有三维立体喷头旋转方向

16.隐藏式的加热

17.配有专门的蒸馏水回收

竞价人代表签字:

林福平

注: 若本次采购货物中涉及的产品为政府采购强制采购节能产品, 所投产品必须是最新一期节能产品政府采购清单中的产品, 须将清单复印件附后, 并标注所投产品在清单内的位置。